




QUARTO INTELLIGENT



DOTÉ DE
L'INTELLIGENCE



DECouvrez L'EXpÉRIENCE
CONNECTÉE AVEC



PANNEAU RAYONNANT



FONCTIONS À
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE*



DÉTECTION
DE PRÉSENCE




INDICATEUR
COMPORTEMENTAL



DÉTECTION DE
FENÊTRE OUVERTE



MODE
« FAVORIS »



Éléments de confort



- ◆ Les éléments ultra-rayonnants monoblocs et monométal en alliage spécial d'aluminium, sont conçus pour la réactivité du transfert de chaleur sur toute leur surface pour un rayonnement immédiat, dirigé vers le centre de la pièce
- ◆ Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée

Commandes économies d'énergie



- ◆ Réglage de la température de consigne
- ◆ Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies
- ◆ Détection de fenêtre ouverte
- ◆ Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO
- ◆ Analyse de rythme d'occupation avec auto-programmation (désactivable)
- ◆ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
- ◆ Indicateur comportemental
- ◆ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
- ◆ Possibilité de verrouillage par code PIN
- ◆ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière + logement spécifique pour le Kit Shunt
- ◆ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer



Muller Intuitiv
with Netatmo

- ◆ L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles.
- ◆ Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur (en option).
- ◆ Accessoire Kit shunt, pour installer un seul module sur une installation fil pilote.
- ◆ **Accessoire Aqua Manager** : pour piloter la plupart des chauffe-eau en complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA.
- ◆ **Accessoire Manager Compteur** : fonction délestage et effacement des pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA.

HORIZONTAL	PUISSANCE (W)	L x H x E* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES
	300	452 x 440 x 113	3,8	0012380SE
	500	532 x 440 x 113	4,4	0012381SE
	750	532 x 440 x 113	4,4	0012382SE
	1000	637 x 440 x 113	5,3	0012383SE
	1250	742 x 440 x 113	6,1	0012384SE
	1500	847 x 440 x 113	7,0	0012385SE
2000	1057 x 440 x 113	8,7	0012387SE	
VERTICAL	PUISSANCE (W)	L x H x E (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES
	1000	440 x 846 x 124	7,0	0012393SE
	1500	440 x 1057x 124	8,7	0012395SE
	2000	440 x 1162 x 124	9,5	0012397SE
BAS	PUISSANCE (W)	L x H x E (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES
	500	640 x 283 x 99	3,7	0012401SE
	750	850 x 283 x 99	4,7	0012402SE
	1000	1060 x 283 x 99	5,8	0012403SE

* Epaisseur avec son dossieret d'installation

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO À INSÉRER DANS LE RADIATEUR

NEN9241AA

KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE

NEN930AAA

Installation



- ◆ Dossieret de fixation renforcé en métal
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote
- ◆ Logement pour recevoir le Module Muller Intuitiv with Netatmo + logement spécifique pour le Kit Shunt

Certifications et normes

- ◆ Eligible à la prime coup de pouce chauffage. Respecte les spécifications de la fiche BAR-TH-158 (Certificat d'économies d'énergie).



Mono 230 V

Garantie 2 ans

(1) sauf modèle bas