



MaxiCharger Single Charger

Série A07

Solutions de recharge AC innovantes



Installation du
composant logiciel
enfichable en un
clic



Mise en service de
masse au niveau
de la station



Assistance 1S015118



Application, carte
RFID, point de vente,
kiosque, paiement
mobile



Prise en charge
d'OCPP1.6J et
d'OCPP2.0.1



Plateforme
d'exploitation
et de
maintenance
des jumeaux
numériques



ALM/DLB



Intégration de
l'énergie verte

Spécifications techniques

Modèle	Version avec affichage numérique	Version sans affichage
--------	----------------------------------	------------------------

Informations sur le produit

Puissance de sortie nominale AC	7,4 kW	
Tension d'entrée/sortie	230 V ~ ±15 %, monophasé, 50/60 Hz	
Options de disjoncteur (A)	40A	
Connexions d'alimentation d'entrée	1P+N+PE 50/60Hz	
Type de réseau	TN, TT, IT	
Cordon d'entrée	Câblé	
Type de connecteur	Prise IEC 62196 Type 2 ou Prise avec obturateur ou Câble 5 m/7,5 m	
Détection de défaut à la terre	AC 30 mA + DC 6 mA	
Protection	Protection intégrée contre les surintensités, les surtensions, les sous-tensions et les surtensions	
Lecteur de carte	ISO 15693, ISO 14443 A/B	
Communication du véhicule	IS015118-2/20	—
Précision de mesure	±1%, MID, Eichrecht	±1%
Port de capteur CT	2CT	
Méthodes d'authentification	RFID, applications tierces, PnC, Autocharge RFID, applications tierces	

Caractéristiques générales

Indice de protection du boîtier	IP65 (IP54 pour la version prise et prise avec obturateur), IK10, installation intérieure ou extérieure	
Altitude de fonctionnement	2000 m	
Plage de température de fonctionnement	-30°C~50°C	
Plage de température de stockage	-40°C~70°C	
Montage	Mur ou sol à l'aide d'un piédestal	
Dimensions (HxLxP)	315*170*107mm	
Humidité de fonctionnement	< 95%, sans condensation	
Capteur de lumière ambiante	Oui	—
Poids	2,5 kg (version prise)	

Interface utilisateur

Indication d'état	Numérique tube+Leds	Leds
Interface utilisateur	Application Autel Charge ; Autel Charge Cloud	
Connectivité	4G, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, RS485, Wisun Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, RS485, Wisun	
Protocoles de communication	OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1	

Mise à jour du logiciel

Mise à jour logicielle	Mises à jour OTA via le portail web
------------------------	-------------------------------------

Certification et norme

Normes de sécurité	IEC/EN 61851-1, EN 62311, EN 62479, IEC/EN 62955
Codes et normes	CEM Classe B
Durée de vie	10+ ans
Garantie	3 ans